

ELOA TUNNELIIN - KILPILUOHJELMAN TARKENNUKSIA

Valoteoksen suunnittelukilpailuun osallistuville tarjottujen palaute- ja ohjaustilaisuuksien myötä nousi esiin muutamia kilpailuohjelmaa tai suunnittelukohtetta koskevia huomioita kilpailuehdotusten jatkosuunnitteluun:

- Kilpailuohjelmassa ei ole määritelty ehdotusten enimmäismäärää per henkilö/työryhmä, joten useampien kilpailuehdotusten esittäminen on sallittua. Ehdotukset tulee kuitenkin merkitä toisistaan eroavilla nimimerkeillä.
- Keksithän kilpailuehdotuksellesi teosta kuvaavan nimen, jota voit käyttää nimimerkinäsi ehdotuksen sivuilla. Yhteystiedot ilmoitetaan vain tiedoston viimeisellä sivulla.
- Yleisvalaistuksen korostaminen lopullisessa kilpailuehdotuksessa on tarpeellista vain, jos yleisvalaistus on oleellinen osa teosta. Muussa tapauksessa yleisvalaistuksen voi esittää ehdotuksena, jonka toteutustapa on ratkaistavissa myöhemmin suunnittelijoiden kanssa.
- Huomioi sähkökaapelointien siisti toteutustapa teokseen sulautuvasti.
- Huolto- ja ylläpitoteknisistä syistä huomioi seinään ja kattoon kiinnitettävien rakenteiden ulostulot. Auraus- ja huoltokoneiden on mahdollista kulkemaan tunnelissa esteettömästi ja teosta/valaisimia vahingoittamatta. Seinärakenteissa elementtien/pinnoitusten/valaistusratkaisujen jne. ulostulo voi olla enintään 5 cm seinäpinnan sisäpinnasta ulospäin tai 10 cm jos alikulun reunoihin asennetaan reunakiveys. Alikulukäytävän tavoitekorkeus on 3.3 m. Kattoon sijoitettavan elementin mitat katon reunoilla voivat olla enintään 0.5 x 1.0 m ja keskellä 15 cm (katso kuva).
- Auraamisesta syntyvien vaurioiden ehkäisemiseksi alikulun reunoihin voidaan asentaa graniittinen reunakiveys (leveys 0.5 m, korkeus 0.15 m, katso kuva). Mikäli alikulukäytävän seiniin kiinnitetään elementtejä kuten julkisivukasetti, lumen kasautumisen huomioimiseksi reunakiven ja kasetin välille suositellaan noin 10 cm etäisyyttä.

